

3-STAV 14 mm Clic

Teknisk information:

Produceret i henhold til:	EN 13489 - 2002
Dimensioner:	14 x 215 x 2200 mm
Slidlag:	ca. 3,5 mm
Konstruktion:	3-lags konstruktion. Slidlag i hårdt-træ, mellemlag i nåletræ og underlag i nåletræ-finér. Slidlag ca. 3,5 mm Mellemlag 8,8 mm Underlag 1,7 mm
Brædder pr. pakke/m²:	6/ 2,84
Pakker pr. palle/m²:	50/ 142
Delt slidlag pr. pakke/ minimum længde (mm)	-
Vægt pr. pakke/palle i kg:	24/ 1200
Gulvvarme:	Egnet, undtagen parket af bøg og ahorn
Brandmodstand ¹⁾:	Cfl-s1 og Dfl-s1 afhængig af træsort og overfladebehandling
Indhold af formaldehyd ²⁾:	E1
Indhold af Pentachlorfenol (PCP) ²⁾:	ikke fundet
Densitet kg/m³ ²⁾:	ca. 600
Skridsikkerhed:	Live Satin USRV 11 ²⁾ Live Mat USRV 26 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Slibemodstand:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Varmedledningsevne ²⁾:	0,15 W/mK
Varmemodstand ⁵⁾:	0,093 m ² K/W



DOP 4658-1.1-07.2013



Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen.

¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til ENV 13696, ⁴⁾ i henhold til DIN 68861, ⁵⁾ i henhold til EN 12524